

Sistema em termossifão STS

Sistema em termossifão compacto que se ajusta às necessidades de cada utilizador.

Elevado rendimento: permite obter poupanças muito importantes no consumo de AQS.

Ampla gama que se adapta às necessidades de cada habitação.



STS 150, 200 2.0 e 200 2.5



STS 300 2.0 e 300 2.5

	150	200 2.0	200 2.5	300 2.0	300 2.5	
Dimensões gerais cobertura plana (Largura x Altura x Profundidade)	mm	1279 x 1882 x 1565	1305 x 1962 x 1565	1305 x 1962 x 2031	2500 x 1962 x 1565	2500 x 1962 x 2031
Número coletores solares	1	1	1	2	2	
Superfície total coletor solar	m ²	2,0	2,0	2,5	2,0	2,5
Capacidade total do circuito primário	l	9,6	9,6	10,8	22,8	25,2
Dimensões acumulador	mm	Ø500x1279	Ø580x1305	Ø580x1305	Ø580x1820	Ø580x1820
Volume depósito acumulador	l	150	200	200	300	300
Peso total com suportes, sem líquido	kg	107	115	115	190	202
Material acumulador		Aço esmaltado	Aço esmaltado	Aço esmaltado	Aço esmaltado	Aço esmaltado
Isolamento do acumulador		Espuma poliuretano	Espuma poliuretano	Espuma poliuretano	Espuma poliuretano	Espuma poliuretano
Espessura isolamento	mm	35	50	50	50	50
Pressão máxima trabalho	bar	8	8	8	8	8
Temperatura máxima trabalho	°C	102	102	102	102	102
Ligações AQS		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
		Cobertura plana e Telhado	Cobertura plana e Telhado	Cobertura plana e Telhado	Cobertura plana Telhado inclinado	Cobertura plana Telhado inclinado
Referência		720352701	720368601	720353001	720353101 720353401	7223578 7223579
PVP		1.795 €	2.025 €	2.125 €	2.585 € 2.585 €	2.720 € 2.720 €

Acessórios opcionais

Resistência elétrica aquecedora 2,4 kW

Referência

7214043

PVP

100 €

Proteção catódica eletrónica permanente

Referência

7215376

PVP

289 €