

Daikin Altherma 3 R F Mini


- › **Sistema Refrigerante Split** - Ligação frigorífica entre unidades e até 20 metros de desnível, utilizando fluido **geração Bluevolution, R-32**
- › Temperatura de impulsão **até 55°C**
- › Aquecimento ambiente com eficiência até **A++ (SCOP até 5,23)**
- › **Possibilidade de arrefecimento**, mediante a aquisição do kit opcional EKHVCONV4
- › Água quente sanitária até 55°C por bomba de calor, depósito de 180L, **volume equivalente até 290L de água de consumo a 40°C**
- › Possibilidade de controlo pela aplicação **Daikin Onecta**, através de um adaptador LAN (opcional)



Modelo da unidade exterior	Unidade Altherma 3 R F Mini		
	Ligação entre Unidade Exterior (UE) e Unidade Interior (UI)		
	Diâm. de tubagem Lq./Gás Ø [mm]	Distância máxima entre unidades [m]	Desnível máximo entre unidades [m]
ERLA03DV	6,4 (1/4") / 9,5 (3/8")	20	20

Nota: Sem necessidade de carga adicional de fluido frigorígeno.

Eficiência do sistema:



* De acordo com regulamento delegado (UE) Nº 811/2013 e 812/2013 - Rotulagem dos produtos relacionados com a energia 2019.



STAND BY ME



Descarregue a aplicação Daikin E-care



Veja o vídeo sobre a ferramenta e-Commissioning

A validação da garantia obriga ao registo do arranque do equipamento, através da ferramenta e-Commissioning na aplicação E-Care. Em alternativa pode solicitar o arranque a Daikin, com um custo de 156€ + IVA por equipamento, em Portugal Continental. Para mais informações, consultar a Tabela de Serviços Daikin em vigor.

Refrigerante Split com resistência inline (BUH) 230V até 3 kW						
Alimentação elétrica	Potência máxima [kW]*		Volume do depósito (litros)	Unidade exterior ⁽³⁾	Unidade interior ⁽⁴⁾	Refª do conjunto
	Aquecimento	Arrefecimento ⁽²⁾				
Monofásica	6,4	5,0	180	ERLA03DV	EHFH03S18D3V ⁽¹⁾	SB.EHFH03S18D3V ⁽¹⁾
						Preço s/IVA
						3.500 €

*Aquec. A7/W35; Arref. A35/W18

(1) Referências incluem controlador EKRUDAL e resistência inline (BUH) 230V até 3 kW. (2) Para arrefecimento necessário acessório opcional EKHVCONV4.

(3) Dimensões UE (Alt. x Larg. x Prof.): 550 x 765 x 285 mm. (4) Dimensões UI (Alt. x Larg. x Prof.): 1655 x 595 x 625 mm.

Acessórios para a Daikin Altherma 3 R F Mini

Acessório	Descrição	Referência	Preço s/IVA
	Interface para controlo da bomba de calor. Pode ser utilizado como como Termóstato ambiente	EKRUDAL1*	180 €
	Kit de conversão da bomba de calor de Só Aquecimento para Reversível (Arrefecimento Ambiente)	EKHVCONV4	225 €
	Termóstato ambiente com fios, permite a programação do controlo da temperatura da habitação em dois modos, conforto e reduzido, tanto para o aquecimento como para o arrefecimento. Comunicação com a bomba de calor por fios.	EKRTWA	175 €
	Termóstato ambiente sem fios, permite a programação do controlo da temperatura da habitação e dois níveis, conforto e reduzido, tanto para o aquecimento como para o arrefecimento. Comunicação com a bomba de calor via rádio.	EKRTRB	355 €
	Placa de prioridade solar. Permite também fazer On/Off das bombas de calor Daikin Altherma e recepção de um sinal de alarme. As funções desta placa variam com a bomba de calor.	EKR1HBHA	195 €
	Placa Demand PCB - para limitação de potência/consumo da bomba de calor.	EKR1AHT	195 €
	Sondas de temperatura opcionais para medição da temperatura exterior (EKRS01), caso a unidade esteja instalada numa zona desfavorável, ou medição da temperatura interior (KRCS01-1). Apenas uma delas pode ser instalada.	KRCS01-1	95 €
		EKRSC1	125 €
	LAN adapter - Placa opcional que permite controlar a bomba de calor via SmartApp Daikin Onecta. Permite também ligar um sistema fotovoltaico à bomba de calor, otimizando desta forma a utilização de energias renováveis	BRP069A61	260 €
	LAN adapter - Placa opcional que permite controlar a bomba de calor via SmartApp Daikin Onecta	BRP069A62	175 €

* Controlador incluído com a unidade interior.